DIMENSIONES DEL MÓDULO(mm)

Vista Frontal

Vista Trasera

DATOS ELÉCTRICOS (STC)

STC: Irradiación 1000W/m², Temperatura de Célula 25°C, Masa de Aire AM1.1

DATOS MECANICOS

Células Solares	Monocritalina

*Verificar el conector con el vendedor local

DATOS ELÉCTRICOS(NOCT)

[redacted]

COEFICIENTES DE TEMPERATURA

LIMITES OPERACIONALES

Temperatura de Operación	-40 +85
Voltaje Máxima del Sistema	1500 (、)
Capacidad Máxima del Fusible	30

GARANTÍA

CONFIGURACIONES DE EMBALAJE

Módulos por caja: 31 unidades

V O T yA _95 TZAUõ ` õ D Vfy •BdE @N Q E J B`ÀÀ E)l x' &ï

Módulos por Contenedor 40': 620 unidades

(Consulte la garantía de producto para más informaciones)

PRECAUCIÓN: LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN EN EL MANUAL DE USUARIO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

2022 Limitada. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

úmero: 2022