

DUOMAX

フレームレス両面ガラス 72セル モジュール

72 セル

多結晶モジュール

32 -340W

出力範囲

17.3%

最大変換効率

9 S ö8a M t

k"s¼í gt'"ôMôTQ

t1*% Qó¼= •μÉ çã ï•w1Qt •hþ´á"ç
tÚ «é«â¿«>HQ"\$S^>²Í
t&- ËsU*¢¶:£



†¶Qw§=

tPBÂμÄ¢ *&\$ — .45 £«âμ">ÂáÑâ ïâïÂp.~
t/6- F"wPBÂμÄUZQF tÝ



ÇCA<w²Í

t' "ôM?y³μÄÜt' "#04 *%;+ ¯μÄ>_n
t â wæÇžZ—-Â
t â Ž°wZ—ÿ<p
t9S :UÿMhŠô9ìwZ—ÿ<>HM



電気特性 (STC)

	RD @ P ð •	

STC: 日射強度1000 W/m²、セル温度25°C、エアマスAM1.5

電気特性 (NOCT)

公称最大出力-P _{MAX} (Wp)				
公称最大出力動作電圧-V _{MPP} (V)				
公称最大出力動作電流-I _{MPP} (A)				
公称開放電圧-V _{OC} (V)				
公称短絡電流-I _{SC} (A)				

NOCT: 日射強度 800 W/m²、環境温度20°C、風速1 m/s.

品質保証

製品保証：10年
リニア出力保証：30年

(詳しい情報は製品の品質保証書をお読みください)

梱包構成

33枚/パレット
726枚/40FTコンテナ